

Fasson PP Blanco ITC/S0290/130g

Última actualización: 22/11/2018

Código F5HO6060

Frontal:

Película rígida Blanca de polipropileno, biaxialmente orientada con tratamiento superficial Top Coating, especialmente desarrollado para impresión digital HP Indigo® para recepción de toners líquidos Indigo..

Espesor: 51,0 µ (46,0 - 56,0)

Tratamiento Superficial: Top Coating

Adhesivo:

Adhesivo con excelentes características de transparencia y cohesión, presentando buenos niveles de adhesión en la mayoría de superficies incluido polietilenos. buena resistencia al envejecimiento, luz UV y calor. Posee buena resistencia a la humedad manteniendo una óptima transparencia, evitando el blanqueamiento por lo que lo hace indicado para aplicaciones "no label look"

Este producto no se recomienda para aplicaciones en superficies con plastificantes y/o desmoldantes. De acuerdo con las regulaciones de FDA este adhesivo está aprobado para contacto indirecto con alimentos desde que tenga una separación por una barrera funcional.

Tipo: Acrílico

Temperatura mínima de Aplicación: - 1 °C

Temperatura de Servicio: - 20 °C a 80 °C

Respaldo:

Papel esmaltado blanco con impresión "Avery Dennison y Fasson" en el reverso.

Peso Base: 130 g/m2 (123,0 - 137,0)

Espesor: 125,0 µ (118,0 - 132,0)

Estructura:

Peso Total: 196,5 g/m2 (182,5 - 210,6)

Espesor Total: 188,5 µ (175,0 - 202,0)

Tack: mín 380 N/m

Adhesión: mín 230 N/m

Release: 6,0 - 16,0 gf/in

Aplicaciones y usos del producto:

Este producto puede ser utilizado para conversión de etiquetas, con buena calidad de impresión. El producto es especialmente indicado para la decoración de envases plásticos no flexibles y vidrios, pero puede ser aplicado en gran variedad de sustratos.

Presenta buenos resultados de conversión y productividad, que permite el corte y el semicorte a altas velocidades, con cuchillas planas, rotativas o magnéticas.

Este producto no se recomienda para la aplicación en superficies con plastificante y desmoldantes.

Excelente estabilidad de registro y excelentes resultados en impresoras digitales HP Indigo.

Producto recomendado para la conversión rotativa y etiquetado automático. Recomendado para el corte en las hojas.

Vida Útil:

Salvo otra especificación documentada, la vida útil del producto es de un año, almacenado a 25°C y 50% de Humedad Relativa.

Garantía Limitada:

Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestro conocimiento y experiencia, pero considerando las muy diversas aplicaciones posibles, éstas no constituyen ni generan garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos materiales.

AVERY DENNISON garantiza la calidad de sus productos según sus especificaciones, pero no garantiza de manera alguna el uso final de los mismos. Se proveerá al cliente de muestras para que independientemente realice las pruebas y aprobaciones preliminares.

Si se demuestra que algún producto está fuera de especificación, AVERY DENNISON hará el reemplazo y limita su responsabilidad al valor del producto, emitiendo un crédito o reemplazando el producto.

NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, YA SEA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR, O DE OTRA MANERA, EXCEPTO A LO ESTABLECIDO ARRIBA (LO QUE SE INDICA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTIAS) SE APLICARA A LOS PRODUCTOS VENDIDOS POR AVERY DENNISON.

ESPECIFICAMENTE SE NIEGA O EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA CONTRARIA A LO ARRIBA EXPRESADO. NINGUNA.

EXCEPCION, ALTERACION, ADICION O MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ANTERIORES SERA VALIDA A MENOS QUE SEA EFECTUADA POR ESCRITO Y FIRMADA POR FUNCIONARIO EJECUTIVO DE AVERY DENNISON. Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para proporcionar ninguna garantía ni a efectuar ninguna representación contraria a lo arriba expresado.

EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD DE AVERY DENNISON

En todos los casos AVERY DENNISON limita su responsabilidad legal ante cualquier reclamo relacionado con productos demostrablemente defectuosos, al valor de reposición de dichos productos.



**AVERY
DENNISON**

Avery Dennison Argentina
Tel: 081 0-12AVERY(28379)
Tel: (54-1 1)4014-2200
Fax: (54-1 1)4014-2025
e-mail : ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil
Tel: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7669
e-mail: ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile
Tel: 1230-070-1108 Tel: (56-2)239-0710
e-mail: ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison Colombia
Tel: (57-4)335-6000
Fax: (57-4)331-2838
e-mail: ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co